

WE 'R' STRONG



NOVÝ SÍTOVACÍ STROJ AS 450 CONTROL

HLAVNÍ RYSY

- Prosívání s 3D efektem
- Vhodné pro suché i mokré sítování
- Rozsah měření od 20 µm do 125 mm
- Sada sít až 960 mm výška, Ø 400 / 450 mm
- Velká hmotnost vzorku (až 20 kg)
- Výborná efektivita i při krátké době prosévání
- Elektromagnetický pohon pro vysokou zátěž
- Digitální nastavení parametrů a amplitudy
- Dálkové ovládání pro snadnou obsluhu
- Automatické vyhodnocení díky softwaru EasySieve®

www.laboratorniazdravotnickatechnika.cz

Retsch®

Solutions in Milling & Sieving

a VERDER company

www.laboratornitechnika.cz

**JEDINÁ TĚŽKOTONÁŽNÍ
450 MM SÍTOVAČKA!**

**VÝBORNÁ EFEKTIVITA
SÍTOVÁNÍ**

Laboratorní a zdravotnická technika
OPTING servis Luboš Ševčík
Bohumínská 788/61 710 00 Ostrava 10
596 241 785, 596 241 852 - i fax
596 241 960, 603 464 790

www.optingservis.cz

SÍŤOVACÍ STROJ AS 450 CONTROL

Použití	AS 450 control
Aplikace	separace, rektifikace, určení velikosti částic
Materiál	prášky, sypké materiály, suspenze
Rozsah měření*	20 µm - 125 µm
Max. hmotnost vzorku	20 kg
Max. počet sítí (v závislosti na velikosti)**	11 / 14
Max. hmotnost sítí	50 kg
Nastavení parametrů síťování	
Nastavení amplitudy	digitální, 0,2 - 2,2 mm
Čas digitální	digitální, 1 - 99 min
Nastavení intervalu	10 - 99 s
Paměť pro 9 programů	ano
Vhodné pro síťování vlhkých materiálů	ano
Sériový port	ano
Princip prosévání	hybnost a házivý pohyb
Technické data	
Vhodná síta	400 mm / 450 mm
Výška sloupce sítí	do 960 mm
Rozměry (Š/V/H)	714 x 435 x 629 mm
Váha	cca. 200 kg
*závisí na materiálu vzorku a použitím sítu	
**závisí na jemnosti použitých sítí	



3-D síťování pro "velký náklad"

AS 450 control je první síťovačkou RETSCH pro síta 400 mm, 450 mm s prostorovým pohybem. Lze síťovat za mokra i za sucha. **Optimalizovaný elektromagnetický pohon umožňuje amplitudu až 2,2 mm, což má za následek výrazně produktivnější síťovací efekt než u jakékoliv jiné síťovačky tohoto druhu.**

Reprodukovatelnost hraje výraznou roli: Amplituda, která není závislá na zatížení je průběžně nastavitelná. Prostorový pohyb zajišťuje rovnoměrné rozložení vzorku na celou plochu síta. Výsledkem je možnost **velkého zatížení a snadného síťování za velmi krátkou dobu.**

Obsluha zařízení je velice komfortní a splňuje požadavky moderního laboratorního zařízení. Všechny parametry jako amplituda, čas a interval se nastavují digitálně a je možné uložit až 9 kombinací do vnitřní paměti stroje.

Objednací data


Síťovací stroj AS 450 control	Obj.č.
AS 450 control (pro analytická síta 400/450 mm) (prosím objednejte upínací zařízení, síta a spodní nádobu zvlášť)	
AS 450 control pro 230 V, 50/60 Hz (jiná elektrická provedení dle požadavku)	30.026.0001
Upínací zařízení AS 450 control	
Upínací zařízení „standard“ pro síta 400/450 mm Ø	32.662.0015
Upínací zařízení „comfort“ pro síta 400/450 mm Ø	32.662.0016
Upínací zařízení pro mokré síťování „standard“ pro síta 400/450 mm Ø	32.662.0017
Upínací zařízení pro mokré síťování „comfort“ pro síta 400/450 mm Ø	32.662.0018
Pro dodatečné příslušenství, např. analytická síta navštivte www.retsch.cz .	

Retsch[®]

www.optingservis.cz

www.laboratorniazdravotnickatechnika.cz

www.laboratornitechika.cz



a VERDER company

Laboratorní a zdravotnická technika
OPTING servis Luboš Ševčík
Bohumínská 788/61
710 00 Ostrava 10
596 241 785, 596 241 852 - i fax
596 241 960, 603 464 790

RETSCH nabízí obsáhlý program zařízení na přípravu vzorků pevných látek. Vyžádejte si informace o našich drtičích, mlýnech, děličích vzorků, síťovacích zařízeních, podavačích materiálu a sušárnách. Informace obdržíte zdarma a nezávazně.